

## GAXO



### ZUR BELÜFTUNG UND ENTRAUCHUNG

- Deckenabhängung
- Kompakte, platzsparende, flache Bauform

Jetventilatoren in axialer Bauart:

- max. Schub bis zu 73 N,
- mit oder ohne Nachleitwerk (abgestimmt auf den Einsatzfall),
- unidirektional als Baureihe: GAXO-C oder GAXN
- reversierbar als Baureihe: BVGAXR / BVGAXR-C
- Nenngrößen: 315, 400
- Laufrad aus Aluminiumguss, oder Kunststoff direkt auf der Motorwelle
- im Förderstrom angeordneter Motor,
- Klemmkasten außen am Gehäuse montiert.
- Schalldämpfer saug- und druckseitig
- gekantete, ovale Ausführung
- saug und druckseitiges Schutzgitter,
- Luftleitblech ausblasseitig

Jetventilatoren in radialer Bauart auf Anfrage:

- max. Schub bis zu 97 N,
- Nenngrößen 50 / 75 / 100
- unidirektional

### Anwendung

- das TROX-TLT-Jet-Ventilationssystem erfüllt die Anforderung an ein modernes und hocheffektives Belüftungssystem in Parkgaragen und kann mit entsprechender Projektierung gemäß allen europäischen gesetzlichen Regelungen eingesetzt werden. Neben den Kosteneinsparungen, flexiblerer Installation und vereinfachter Montage bietet es eine wesentlich bessere Wirkungsweise hinsichtlich Luftverteilung und Durchmischung. Das ergibt direkte Vorteile für Bauherren, Planer, Anlagenbauer, Betreiber und Nutzer.
- flache Bauform

### Varianten

Jetventilatoren in axialer Bauart:

- Unidirektional als Baureihe:GAXO-C oder GAXN
- Reversierbar als Baureihe:BVGAXR / BVGAXR-C

Jetventilatoren in radialer Bauart:

- unidirektional

### Zubehör

- in allen RAL-Farbtönen möglich
- Korrosionsschutzkategorie C3 bis C4M
- Ventilator-Diagnosesystem VD
- Stoßimpuls-Lagerüberwachung STI
- Tiefgaragensteuerung
- CO-Warnanlage
- Reparaturschalter angebaut (Klemmkasten entfällt)

## TECHNISCHE INFORMATION

Schnellauslegung 

---

Abmessungen und Gewichte 

---

## DETAILLIERTE AUSLEGUNG



## HIER KOMMEN SIE DIREKT ZUR AUSLEGUNG DES GAX IM TROX X-FANS PRODUKTKONFIGURATOR.

Dort können Sie:

- Für Ihren Volumenstrom, Druck und Einbauanordnung mit den gewünschten Zubehör den optimalen Ventilator auslegen
- Bedarfsgerecht selektieren nach Leistungsbedarf, Schall, Baugröße Preis und Lieferzeit
- Varianten und Zubehör werden auf Plausibilität geprüft.
- Alle erforderlichen Dokumente (technische Spezifikation, Ausschreibungstext, Zertifikate, Zeichnungen usw.) für den konkret ausgelegten Ventilator runterladen bzw. per Mail verschicken

### TROX X-FANS GmbH

---



Heinz Trox Straße 1  
36251 Bad Hersfeld  
Deutschland  
Tel: +49 (0)6621/950-0

### Online-Services

---

- [Produktkonfigurator](#)

---

- [Ihr Ansprechpartner](#)

---

- [Download TROX X-FANS-Unterlagen](#)

---

### Service-Hotlines

---

Vertrieb und technische Beratung  
Deutschland  
[Ihre Kontakte](#)

### TROX IM SOCIAL WEB

---