AXO

REH / ERM / AXN / DRVF-H / BVD

ABLUFTVENTILATOREN FÜR INDUSTRIELLE PROZESSE

Folgende Produkte sind mit Zusatzmaßnahmen auch für Prozessanwendungen geeignet. (nähere Inforamtionen hierzu in den jeweiligen Produktdatenblättern)

Radialventilatoren Baureihe REH, geeignet für:

- Fördertemperaturen bis +250°C Dauertemperatur
- Absaugung von Bohremulsionen; ölhaltiger Abluft; leicht staubbelasteter Abluft
- bedingt agressivese Medium (Edelstahlausführung Werkstoff 1.4571)
- Explosionsgefährdeter Atmosphäre

Freilaufende Radialventilatoren Baureihe ERM , geeignet für:

- Fördertemperaturen bis +280°C Dauertemperatur
- Explosionsgefährdeter Atmosphäre

Axialventilatoren Baureihe AXN

- Dauertemperaturen bis max. +130°C (Baureihe BVAXN 8/56 F600 bis +250°C)
- bedingt agressivese Medium (Edelstahlausführung Werkstoff 1.4571) z. B. für Papierindustrie

Dachventilatoren Baureihe DRVF-H & BVD

- bedingt agressivese Medium (Edelstahlausführung Werkstoff 1.4571) Baureihe DRVF-H
- Fördertemperaturen bis max. +250°C Baureihe BVD

Anwendung

Anwendung

- Prozeßabluftventilatoren für Kanal- / Rohrleitungseinbau.
- Innen- & Außenaufstellung

Beschreibung

Zubehör

- Klemmkasten
- Reparaturschalter lose (max. Umgebungstemperatur)
- Reparaturschalter angebaut (Klemmkasten entfällt)